

Tehnisko datu lapa

601 Alfa FULTRA-i

Produkta apraksts:

601 Alfa FULTRA-i ir logu blīvēšanas līmlente. Tā ir sarkana, tvaika necaurlaidīga, hermētiska līmlente ātrai un ciešai iekštelpu logu / durvju saskaršanās punktu salīmēšanai.

Tehniskie dati:

Lamināta sastāvs:		PES - PP - PES
Svars:	EN 29073-1	189 g / kv.m
Biezums:	DIN 53 855	0,45 mm
Plīsumu pretestība garumā:	EN 12311-1	294 N / 5cm
Plīsumu pretestība šķērsām:		45 N / 5cm
Pagarinājums pārraušanas brīdī garumā:		19 %
EN 12311-1		
Pagarinājums pārraušanas brīdī šķērsām:		124 %
WDD ekvivalents gaisa slāņa biezums:		apm. 35 m
DIN 52 815 SD		
Necaurlaidība:	EN 20811	2000 mm
Ugunsdrošība:	DIN 4102	B2
Temperatūras diapazons:		- 40 ° C + 80 ° C
Laikapstākļu iedarbība / UV		3 mēneši

Lai panāktu nevainojamu pielipšanu ar teicamu izturību, visos gadījumos sekojiet rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

Alfa GmbH, Dr Rudolf-Schieber-Str. 11-15, 73463 Westhausen / Vācija
Tālrunis: +49 (0) 7363 95446-0, Fakss: +49 (0) 7363 95446-25
www.alfa-direct.com

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir ticama. Produkts ir pakļauts tehniskām izmaiņām. Mēs informēsim savus klientus par jebkurām izmaiņām, kuras tiek veiktas šim produktam, lai uzlabotu un mainītu tā īpašības, tādējādi ietekmējot produkta veiktspēju..

Tā kā mēs nevaram aptvert visus iespējamus mūsu produkta pielietošanas veidus, ne arī izmantošanas virsmas, apstākļus un metodes, netiek dotas nekādas garantijas attiecībā uz mūsu produkta iedarbības kvalitāti. Pircējam ir pienākums pašam veikt pārbaudi, lai noteiktu šī produkta piemērotību konkrētam mērķim.