

Tehnisko datu lapa

161 Alfa SP Pro

Produkta apraksts:

Īpaša papīra līmlente, kas nodrošina tvaiku necaurlaidību.

Tehniskie dati:

Nesējs:	Kraft papīrs, dzeltens, PE pārklājumu
Līme:	Dispersija līme uz poliakrilāta bāzes
Aizsargslānis:	Silikona papīrs, brūns
Biezums (bez starplikas): DIN EN ISO 942	0,34 - 0,37 mm
Gramāža: DIN EN ISO 536	220 - 240 g / m ²
Atslāņošanās adhēzija: DIN EN 1939 **	≥ 30 N / 25mm
Pārrāvuma spēks ar pagarinājumu pārraušanas brīdī: DIN EN 14410	≥ 150 N / 25mm; 3 - 5%
Apstrādes temperatūra:	+ 5 ° C ieteicama; apstrādājams no - 10 ° C no -40 ° C līdz + 80 ° C
Temperatūras diapazons:	ļoti augsta
Izturība pret ūdens kondensēšanos:	ļoti augsta
Nodilumizturība:	ļoti augsta

**Lai panāktu nevainojamu pielipšanu ar teicamu izturību, visos gadījumos
sekojiet rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.**

**Alfa GmbH, Dr Rudolf-Schieber-Str. 11-15, 73463 Westhausen / Vācija
Tālrunis: +49 (0) 7363 95446-0, Fakss: +49 (0) 7363 95446-25
www.alfa-direct.com**

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir ticama. Produkts ir pakļauts tehniskām izmaiņām. Mēs informēsim savus klientus par jebkurām izmaiņām, kuras tiek veiktas šim produktam, lai uzlabotu un mainītu tā īpašības, tādējādi ietekmējot produkta veiktspēju.

Tā kā mēs nevaram aptvert visus iespējamus mūsu produkta pielietošanas veidus, ne arī izmantošanas virsmas, apstākļus un metodes, netiek dotas nekādas garantijas attiecībā uz mūsu produkta iedarbības kvalitāti. Pircējam ir pienākums pašam veikt pārbaudi, lai noteiktu šī produkta piemērotību konkrētam mērķim.