

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 1/2013

Izstrādājuma tipa identifikators: **CETRIS®**

Tips: CETRIS® cementa-skaidu plātnes

Paredzētais izmantojums: CETRIS® cementa-skaidu plāksnes ir piemērotas lietošanai gan iekšējās, gan ārpus telpām sienu un grīdas struktūrām, ugunsdrošībai, fasādēm un balkonu paneļiem.

Ražotājs: „CIDEM Hranice, a.s.”, Skalní 1088, Hranice I - Město, 753 01 Hranice
Ražotne - CETRIS filiāle, Nová 223, 753 01 Hranice, Čehijas Republika

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma: 1

Pilnvarotā iestāde: „TZÚS Praha, s.p.”, Čehijas Republika, pārbaudīja izstrādājumu ekspluatācijas īpašību noturību atbilstoši sistēmai 1 un izdeva Sertifikācijas ziņojumu Nr. 070-030187 un EK Atbilstības deklarāciju Nr. 1020-CPD-070030188.

Būtiskās īpašības	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ugunsizturība	A2-s1, d0 (izņemot grīdas klājumu)		EN 13986:2004
Lieces izturība	$\geq 9.0 \text{ N/mm}^2$		EN 13986:2004
Elastības modulis	nestrukturālais $\geq 4\,000 \text{ N/mm}^2$	strukturālais $\geq 4\,500 \text{ N/mm}^2$	EN 13986:2004
Stiepes izturība	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		EN 13986:2004
Izturība (uzbriešana)	maks. 1,5 %		EN 13986:2004
Izturība pret mitrumu	maks. 1,5 %		EN 13986:20
Formaldehīda izdalīšanās	Klase E1		EN 13986:2004

Izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst tabulā norādītajām īpašībām.

Hranicē 2013-07-01



Inženieris Martin Klvač
„CETRIS” filiāles direktors