

8. Deklarētie ekspluatācijas raksturlielumi:

Paredzētajam lietojumam būtiskie būvizstrādājuma raksturlielumi	Deklarētās ekspluatācijas īpašības
Uzliesmošanas temperatūra (punkts) slēgtā tīgelī pēc Pensky-Martens metodes [°C]	$44,5 \pm 0,5$
Ūdens saturs, [%]	0,0
Bitumena maisījuma notece pie (60 ± 2) °C pie 45° slīpuma leņķa 5 h laikā	Segums neizkustās no vietas, līme nenotek
Elastība pie -5°C , saritinot 30 mm diametra rullītī	Bez plaisām un spraugām
Izskats un konsistence	Melna masa, bez redzamiem piemaisījumiem, viegli klājas uz pamatvirsmas $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ temperatūrā.
Adhēzijas stiprība – seguma kārtā ar kārtu [N]	212 ± 11

9. Iepriekš norādītā ražojuma ekspluatācijas īpašības atbilst visiem 8. punktā uzskaitītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī nacionālā ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar 2004. gada 16. aprīļa Likumu par būvizstrādājumiem, un par to pilnībā atbild šeit minētais ražotājs.

Tomasz Zapadka - valdes priekšsēdētājs
(vārds, uzvārds un amats)

Gdanska, 02.01.2017
Emulbit sp. z o.o.
 (izdosanas Vieta un datums)
 NIP 5833089604, REGON 363062955
 tel./fax (58) 306 71 72